



Paslanmaz Hijyenik Tip Mineral İzoleli Sıcaklık Sensörü veya Transmitteri

OMR60

Sensör Özellikleri

OMR60 tip sensörler Gıda, İlaç sektöründe hijyenik alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. AISI 316 paslanmaz bir yapıya sahiptir. Değişik tip şekilleri ile kullanılmaktadır.

OMR60 -

Eleman Sınıfı :

A = A Class
B = B Class

Eleman Tipi :

1 = Pt-100
2 = Pt-1000

Eleman Sayısı :

1 = 1 x Pt-100
2 = 2 x Pt-100
3 = 1 x Pt-1000
4 = 2 x Pt-1000

Dış Koruyucu Kılıf :

H = 1.4571 (AISI 316TI)

Mineral İzoleli Dış Koruyucu Kılıf Çapı:

20 = 2 mm
30 = 3 mm
45 = 4,5 mm
60 = 6 mm
80 = 8 mm

Transmitter Özelliği :

HT = Kablo Çıkışlı Tip
HTR = HMT-R Tip Transmitter
HT21 = HMT21 Tip Transmitter
HT22 = HMT22 Tip Transmitter

Not : Transmitterlerin detayları için Sinyal Dönüştürücüler bölümünü inceleyiniz.

Özel Haller :

1 = Paslanmaz Maşon
2 = Tri-Clamp Aksesuarı
3 = Sertifika
4 = Thermowell

Proses Bağlantısı :

0 = 1/2" (Kodlanmamış ise)
1 = 1/4"
2 = 3/8"
3 = Tri-Clamp Flanş

Eleman Bağlantı Sayısı :

Ü = Üç Telli

Dalma Boyu :

5 = 50 mm
10 = 100 mm
15 = 150 mm
20 = 200 mm
30 = 300 mm