



HTT10 -

**Sıcaklık İçin Analog Çıkışı :**

0 = Yok  
1 = 0-20mA  
2 = 4-20mA  
3 = 0-10VDC  
4 = 2-10VDC

**Nem İçin Analog Çıkışı :**

0 = Yok  
1 = 0-20mA  
2 = 4-20mA  
3 = 0-10VDC  
4 = 2-10VDC

## CİHAZ TANIMI

HTT10 seri cihazlar endüstriyel ortamlardaki bağıl nem ve sıcaklığın standart analog sinyallere dönüştürülerek başka bir sisteme gönderilmesini sağlayan elektronik cihazlardır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı temel alınmıştır. Bu nedenle birçok sektörde çok farklı uygulamalar için çok rahatlıkla kullanılabilen ve tercih edilen cihazlardır.

## UYARILAR

- Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları ve bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan kaza ve zararların sorumluluğu kullanıcıya aittir.
- Bu cihaz endüstriyel işletmelerde, eğitimli personel tarafından kullanılacak üzere üretilmiştir, ev ve benzeri yerlerde kullanmayın.
- Cihaz içerisine sıvı maddeler ve metal parçaların girmesi kullanıcı tarafından engellenmiş olmalıdır.
- Cihazın bozulması durumunda, bulunduğu sistemde oluşabilecek kaza ve zararları engellemek için mutlaka önlem alın.
- Sensör ve sinyal kabloları, yüksek akımlı ve gerilimli güç kablolarına yakın olmamalıdır.
- Cihaz ile ilgili bağlantıları bağlantı şemasına uygun olarak yapmadan önce cihaza enerji vermeyin.
- Cihazın fabrika çıkışındaki konfigürasyon ayarları, kullanıcı tarafından mutlaka mevcut sistemin ihtiyacına göre değiştirilmelidir. Yanlış konfigürasyondan kaynaklanan kaza ve zararların sorumluluğu kullanıcıya aittir.
- Cihazın bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
- Cihaz üzerinde değişiklik yapmayın ve tamir etmeye çalışmayın, cihazın tamirati yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Besleme Gerilimi PS</b>	16...36VDC	
<b>Ölçüm Aralığı</b>	Sıcaklık : -40...+85°C	Bağıl Nem : 0...100%
<b>Çözünürlük</b>	Sıcaklık : 0,1°C	Bağıl Nem : 0,1%RH
<b>Doğruluk</b>	Sıcaklık : +/-0,3°C	Bağıl Nem : +/-2%RH
<b>Histerezsiz</b>	Sıcaklık : +/-0,1°C	Bağıl Nem : +/-1%RH
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-40...+70°C	
<b>Elektriksel Bağlantı</b>	Vidalı Terminal Blok	
<b>Ölçüler</b>	Genişlik :58mm Yükseklik :117mm Derinlik :35mm	
<b>Ağırlık</b>	120gr	